



RFID铝合金门禁规格书



一、产品介绍：

智能安全门禁，符合ISO18000-6C（EPC C1G2）协议，外型简洁大气，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展WiFi、4G 等多种通讯方式。

二、产品特点：

1. 多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
2. 天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点
3. 内置报警灯和蜂鸣器
4. RFID 安全门摆放距离更加宽阔，最远可2.4m
5. 可选配工控一体机，实时显示通过图书信息及数量，并可统计进出人数

三、规格参数：

主要规格参数	
产品型号	RTD-010B（无屏幕）
性能参数	
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
读写功能	支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI 可感信号强度
读取距离	0-80cm（如做人员进出管控1.2 米以内效果佳）
功能	声光报警/红外触发
物理参数	
整机尺寸（长*宽*高）	1550mmX400mmX50mm
通讯接口	TCP（网口）/232（串口）
安装方式	免开槽，配1.5米不锈钢线槽及膨胀螺丝
超高频RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）

RFID主芯片	国芯 / E710（价格面议）
电源	
供电输入	AC220V
整机功耗	45W
操作环境	
工作环境	温度：0 ~60℃ 湿度：10%RH~90%RH 无结霜凝露



