



封闭式高价值货架规格书





一、产品介绍:

RFID封闭式告知加货柜是一款采用超高频的方案自动盘点货柜。货柜配置有4层,该货架柜可用于物品(工具/贵重物品/个人物品等)的智能化管控,自助借还。货架实时盘点货架上物品,记录人信息,并实时上传。节省人工清点时间和出入库登记程序,有效提高管控效率。我司提供免费SDK。

二、产品特点:

1. 真实库存管理,一物一码,实现物资全程追溯管理。
2. 灵活配置 可提供多款货架,可根据实际情况进行选配,支持主,副柜级联,多柜扩展统一级联管理。
3. 层数定位 可定位到具体格口,方便查找物品。
4. 识别速度快,可在5秒内识别300件以上的物品,并可在显示屏上实时生成列表。
5. 安全保障,追责到人:当物品未及时归还时,系统将会发出警告,快速锁定相关人员责任。

三、规格参数:

主要规格参数	
产品型号	RCC-062B
性能参数	
识别方式	射频识别 (超高频 RFID)
读写功能	支持多标签识别, 支持标签数据过滤, 支持 RSSI 可感信号强度
读取时间	1-500件工具5-7秒
物理参数	
屏幕尺寸	21.5寸显示屏
整机尺寸 (长*宽*高)	2000mmX600mmX2000mm
通讯接口	TPC(网口)
材质	1.0/0.8mm厚碳钢板
内部结构	主柜5层, 副柜5层,(可定制层数)

开门权限	无
超高频 RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID 主芯片	Impinj E710
电源	
供电输入	220V/50Hz
整机功耗	30W
开发支持	
开发支持	SDK 开发包
开发语言	JAVA, C#
操作环境	
工作环境	温度：0 ~60℃ 湿度：10%RH~90%RH 无结霜凝露

